WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent®

TECHNICKÝ LIST



RED
GREEN
BLACK

Eurovent STRONG

Čtyřvrstvá vysoce difuzní střešní membrána s vysokou odolností proti roztržení. Je vyrobena ze dvou vrstev polypropylenové netkané textilie, výztužné PP mřížky a funkční fólie zajišťující vysokou paropropustnost a vodotěsnost. Na objednávku je dostupná se dvěma integrovanými samolepicími páskami – systém SK2. Obsahuje speciální stabilizační přísady umožňující pozdější pokládku finální střešní krytiny.

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		PP netkaná textilie a PP mřížka + funkční fólie
Paropropustnost	[g/m²/24h]	cca 3000
Reakce na oheň		E
Teplotní odolnost	[°C]	-40 až +100 / 120**
Hodnota Sd	[m]	cca 0,02
Odolnost proti UV záření	[měsíce]	3*
Doba vystavení UV záření	[týdny]	4
Plošná hmotnost	[g/m² (±10%)]	cca 160
Vodotěsnost		W1
Pevnost v tahu MD	[N/50 mm]	≥370 (+/- 150)
Pevnost v tahu CD	[N/50 mm]	≥430 (+/- 150)
Odolnost proti roztržení MD	[N]	≥340 (+/-135)
Odolnost proti roztržení CD	[N]	≥390 (+/-135)
Barva		zelená; červená; antracitová / antracitová
Rozměry role	[m × bm]	1,5 x 50 = 75 m²
Paleta	[rolí]	40

** UV stabilizace až po dobu 3 měsíců podle laboratorních zkoušek umělého stárnutí při zohlednění průměrné intenzity slunečního záření ve střední Evropě. ** Krátkodobé vystavení.*

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent24.com

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent®

TECHNICKÝ LIST

Eurovent STRONG

Použití: Používá se jako pojistná hydroizolace šikmých zateplených a větraných střech, včetně střech s plným bedněním. Výborně se osvědčuje při rekonstrukcích střech a podkroví metodou montáže „z interiéru". Mezi membránou a tepelnou izolací (např. minerální nebo skelnou vatou) není nutná větrací mezera, membránu lze tedy pokládat přímo na izolaci. Konečná střešní krytina musí být vždy instalována nad membránou na latích a kontralatích. Je vhodná téměř pod všechny druhy střešních krytin, zejména keramické a betonové tašky a plechové střešní tašky. Ideální pro tradiční stavby i dřevostavby, pasivní a modulární domy.

Pokyny k montáži / záruka: Střešní krytinu je nutné položit do 4 týdnů od montáže střešní membrány. Do 12 týdnů od montáže je nutné v podkroví provést tepelnou izolaci nebo zakrytí membrány proti světlu. Záruka na výrobek platí při dodržení pokynů uvedených v technickém listu a montážním návodu. Při nedodržení těchto pokynů si vyhrazujeme právo reklamaci neuznat.

Bezpečnost: Výrobek není určen ke konzumaci. Zabraňte kontaktu s očima. Při podráždění pokožky vyhledejte lékaře.

Skladování / přeprava: Výrobek skladujte na suchém, zastřešeném místě, chráněném před vlhkostí a UV zářením, v původním nepoškozeném a uzavřeném obalu. Role přepravujte v krytých dopravních prostředcích a zajistěte je proti poškození. Při přepravě dodržujte bezpečnostní předpisy. Výrobek chraňte před chemickými látkami, zejména prostředky na bázi rozpouštědel, které mohou zhoršit jeho technické vlastnosti nebo způsobit trvalé poškození.

Systém SK2: Membrána je na objednávku dostupná také ve variantě SYSTÉM SK2 se dvěma integrovanými samolepicími páskami. Toto řešení usnadňuje montáž a zajišťuje správné utěsnění přesahů. Dvě vzájemně se doplňující pásky umožňují trvalé spojení membrán i za nepříznivého počasí: při vysoké vlhkosti, silném větru, dešti, nízkých teplotách nebo na silně znečištěném povrchu membrány. Pro správné utěsnění přesahů dodržte linii vzdálenou nejméně 10 cm od okraje membrány.

Uvedené informace, doporučení a pokyny vycházejí z našich znalostí, výzkumu a zkušeností a jsou poskytovány v dobré víře. Neneseme odpovědnost za následky nesprávného nebo nevhodného použití našich výrobků. Každý uživatel tohoto materiálu je povinen ověřit všemi dostupnými způsoby, včetně zkoušek konečného výrobku v příslušných podmínkách, vhodnost dodaných materiálů pro zamýšlené použití.

Informace o výrobku naleznete na webových stránkách: www.eurovent.de

Update date: 10/11/2026

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent24.com