WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent®

TECHNICKÝ LIST



RED
GREEN
BLACK

Eurovent SUPER

Třívrstvá vysoce paropropustná střešní membrána. Má nejvyšší pevnost v roztržení ve své třídě, a proto je volbou nejnáročnějších pokrývačů. Je vhodná pod betonové tašky, keramické tašky, plechové krytiny, hliníkové plechy a přírodní břidlici. Skvěle se osvědčuje v tradiční, dřevostavbě, stejně jako v pasivní nebo modulární výstavbě. K dispozici ve verzi se 2 samolepicími páskami – SYSTEM SK2.

PARAMETR	JEDNOTKY	HODNOTA
Skład materiału		Netkaná textilie PP + funkční fólie
Paropropustnost	[g/m²/24h]	ca. 3000
Reakce na oheň		E
Teplotní odolnost	[°C]	-40 až +100 / 120**
Sd hodnota	[m]	ca. 0,02 ± 0,019 m
Odolnost proti nepřímému UV záření	[měsíc]	3*
Odolnost proti UV záření	[týden]	4
Gramáž	[g/m² (±5%)]	ca. 180
Vodotěsnost		W1
Pevnost v tahu podélně (MD)	[N/50 mm]	≥340 (+/- 60)
Pevnost v tahu příčně (CD)	[N/50 mm]	≥250 (+/- 50)
Odolnost proti protržení hřebíkem podélně (MD)	[N]	≥230 (+/-60)
Odolnost proti protržení hřebíkem příčně (CD)	[N]	≥250 (+/-50)
Barva		zelený; červený; antracit / antracit
Velikost role	[m x m]	1,5 x 50 = 75 m²
Paleta	[role]	40

** UV stabilizace až 3 měsíce podle umělého stárnutí prováděného v laboratoři v souvislosti s podmínkami průměrného slunečního záření pro klima ve střední Evropě. ** Omezená časová expozice.*

CE

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

BLOWER DOOR TEST PASSED ACCORDING TO PN-EN 13829

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.de

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent®

TECHNICKÝ LIST

Eurovent SUPER

Použití: Jako podkladní produkt pod nespojité (skládané) střešní krytiny a podkladní vrstva pro stěny (vysoce paropropustná a vodotěsná pojistná hydroizolační membrána pro šikmé střechy, bedněné i nebedněné, a také jako větrotěsná izolace vnějších stěn a fasád budov, včetně nástaveb na střechách či stavebních prvků, jako jsou vikýře a arkýře). Výborně se osvědčuje při renovaci podkroví „obrácenou metodou" (pokud není možná výměna střešní membrány demontáží střešní krytiny, používá se tzv. „obrácená metoda"). Produkt nevyžaduje zachování větrací mezery mezi membránou a tepelnou izolací (minerální či skelnou vatou atd.), což znamená, že membrána může být v přímém kontaktu se zateplením.

Montáž finální střešní krytiny na membránu se vždy provádí pomocí latí a kontralatí. Je vhodná téměř pro všechny typy střešních krytin, zejména pro keramické či betonové tašky, plechové tašky, hliníkové plechy apod. Výborně se uplatňuje v tradičním, dřevostavbovém i pasivním nebo modulárním stavebnictví.

Montážní doporučení / Záruka: Montáž střešní krytiny musí být provedena do 4 týdnů od instalace střešní membrány na střechu. Do 12 týdnů od instalace musí být v podkroví provedena tepelná izolace nebo jeho zatemnění. Produkt je kryt zárukou za předpokladu přísného dodržování pokynů uvedených v technickém listu a montážní příručce. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci v případě nedodržení uvedených pokynů.

Bezpečnostní pokyny: Produkt není určen ke konzumaci. Vyhněte se kontaktu s očima. V případě podráždění pokožky se poraďte s lékařem.

Skladování / Doprava: Produkt musí být skladován v suchých, krytých prostorách, chráněných před vlhkostí a UV zářením, v originálním, nepoškozeném a uzavřeném obalu. Produkt musí být přepravován krytými dopravními prostředky. Při přepravě musí být zabezpečen proti poškození a zničení. Během přepravy je nutné dodržovat přepravní bezpečnostní předpisy. Produkt musí být chráněn před působením chemických látek, zejména rozpouštědel, protože mohou snížit jeho technické parametry nebo jej trvale poškodit.

System SK2: Membrána může být vyrobena na zakázku se systémem SK2, založeným na dvou samolepicích páskách. Tento systém umožňuje trvalé spojení za všech povětrnostních podmínek: při vysoké vlhkosti vzduchu, větrném počasí, dešti, nízkých teplotách nebo v případě silně znečištěného povrchu membrány atd. Překrytí spojů membrány by mělo být minimálně 10 cm od okraje.

Poskytnuté informace, doporučení a pokyny byly uděleny na základě našich nejlepších znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nezodpovídáme za následky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu se musí všemi možnými způsoby, včetně testování konečného produktu v odpovídajících podmínkách, ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení jeho zamýšlených cílů.

Informácie o produkte nájdete na webovej stránke: www.eurovent.de

Dátum aktualizácie: 12/05/2025

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska